IMPERTUDO
QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO

IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA

Boletim Técnico

IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA é uma composição oleosa, biodegradável emulsionada em água, indicada para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados, formando uma fina camada protetora impedindo a aderência entre o concreto e as fôrmas.

INDICAÇÕES

Facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente. Alto rendimento. Não causa mancha no concreto. Aumenta o tempo de vida útil das fôrmas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento. Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

COMPOSIÇÃO

Composto de óleos vegetais e ácidos graxos emulsionados.

CONSUMO

100 a 200ml/m².

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	Oleos vegetais, gordura animal.
COR	Branco amarelado
DENSIDADE kg/L	0,95 – 1,0
pH	4,0 – 6,0
VISCOSIDADE (copo Ford n2) s	48 - 60

APLICAÇÃO

A superfície a ser aplicado o DESMOLTON MD deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT).

Misture bem antes de usar.

Em recipiente limpo, diluir uma parte do IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA em até 10 partes de água, em volume, dependendo do estado das fôrmas e tipo de superfície. Adicionar o IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA à água, misturando lentamente, até obter uma mistura homogênea.
Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura; aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário limpar e reaplicar o produto antes de cada reaproveitamento da fôrma.
Após a aplicação do IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA, manter as fôrmas abrigadas da chuva

ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

EMBALAGEM

Balde de 18 litros e Tambor 200 litros.

IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPERTUDO DESMOLDANTE MADEIRA não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

IMPERTUDO QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RUA DR. GERINO DE SOUZA FILHO, 1624 - QD00 LT01, KM 2 - CENTRO - LAURO DE FREITAS - BA

www.impertudo.com.br

Químico responsável CRO 13100621