IMPERTUDO
QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO

IMPERTUDO LAJE PRETO

Boletim Técnico

IMPERTUDO LAJE PRETO é uma emulsão à base de polímeros e asfalto emulsionado em água, de fácil aplicação, ótima elasticidade e excelente durabilidade.

INDICAÇÕES

É indicado especialmente para impermeabilização de calhas de concreto, lajes de cobertura, terraços, marquises, jardineiras, áreas frias (banheiros, cozinhas e áreas de serviço), etc.

COMPOSIÇÃO

Emulsão Asfáltica modificada com polímeros.

CONSUMO

Aproximadamente 1,0 Kg/m2/demão.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	Cimentos especiais e aditivos minerais
COR	Cinza escuro
TEMPO DE PEGA FINAL	5 min.

APLICAÇÃO

A superfície a ser aplicada deverá estar limpa, isenta de partículas soltas, regularizada, com caimento mínimo de 1% para os ralos.
A superfície deve estar umedecida, porém não saturada.
Devem ser aplicadas no mínimo 3 demãos cruzadas de Impertudo Laje Preto, obedecendo o consumo mínimo de 3 Kg/m2. Pode ser aplicado com broxa, escovão macio e/ou vassourão de pêlo. Aplicar a primeira demão de Impertudo Laje Preto diluída em 30% de água, deixar secar bem.
As demãos seguintes devem ser aplicadas sem diluição, até atingir o consumo mínimo. Entre a 2a e a 3a demão utilizar tela de poliéster.

Após a aplicação, Impertudo Laje Preto não deve ficar exposto ao tempo, devendo receber uma proteção de argamassa, de um (1) centímetro, preparada com Impertudo 01.

ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

EMBALAGEM

Balde de 18 kg e Tambor de 200 kg.

IMPERTUDO LAJE PRETO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPERTUDO LAJE PRETO não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Para remover o produto já seco na pele, usar óleo vegetal. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

IMPERTUDO QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RUA DR. GERINO DE SOUZA FILHO, 1624 - QD00 LT01, KM 2 - CENTRO - LAURO DE FREITAS - BA

www.impertudo.com.br
Químico responsável CRO 13100621