IMPERTUDO
QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO

IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ

Boletim Técnico

IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ é um produto à base cimentos especiais e aditivos minerais, destinado a tamponamento de infiltrações e fluxo de água sob pressão em subsolos, cortinas, poços de elevadores e estruturas submetidas à lençol freático.

COMPOSIÇÃO

Cimentos especiais e aditivos minerais.

VANTAGENS

- Cura ultrarrápida;
- Pode ser utilizado seco ou misturado com água;
- Adquire resistência em minutos;
- Resiste a pressões hidrostáticas;
- Interrompe completamente o fluxo de água;
- Alta durabilidade; Fácil Aplicação.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	Cimentos especiais e aditivos minerais
COR	Cinza escuro
TEMPO DE PEGA FINAL	5 min.

APLICAÇÃO

Preparação da Superfície:

A superfície a ser aplicada deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, etc.

Para tamponamento de infiltrações, misturar 3 a 4 partes de Impertudo rapidíssimo pó em 1 parte de água (25ºC), em formato de bola e comprima contra a infiltração por aproximadamente 60 segundos até adquirir resistência. Também pode ser aplicado seco diretamente na infiltração, nesta forma de aplicação mantenha o produto fortemente pressionado contra o ponto de infiltração até que o produto adquira resistência, se necessário reaplique o produto.

Após a aplicação de Impertudo rapidíssimo pó, observar por 48 horas se efetivamente a infiltração foi sanada, para prosseguir a impermeabilização utilizando o sistema Veda Fácil conforme instruções contidas nos boletins técnicos.

ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

EMBALAGEM

Balde de 15 kg.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

IMPERTUDO QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RUA DR. GERINO DE SOUZA FILHO, 1624 - QD00 LT01, KM 2 - CENTRO - LAURO DE FREITAS - BA

www.impertudo.com.br
Químico responsável CRO 13100621