IMPERTUDO
QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO

***IMPERTUDO ADITIVO ANTIMOFO***

# *Manual Técnico*

**Impertudo Aditivo Antimofo** é um líquido transparente, levemente leitoso, não inflamável, não pegajoso e com fragrância suave. Tem um excelente desempenho e possui secagem rápida, fácil aplicação. É um produto biodegradável e não agride o meio ambiente.

**INDICAÇÕES**

É indicado para combater e potencializar a proteção das superfícies formando uma barreira de proteção contra o aparecimento e proliferação de mofo e bolor, quando misturado a tintas e outros revestimentos à base de água.

Pode ser utilizado em tintas base de água, rejunte, textura e grafiato, esmalte a base de água, massa corrida, argamassa colante, rejunte de parede e cola de papel de parede.

**VANTAGENS**

Por sua ação fungicida e bactericida, ao ser aplicado misturado a tintas decorativas, texturas e revestimentos aquosos, o **Impertudo Aditivo Antimofo** forma uma barreira extra, protegendo as superfícies da formação de fungos e leveduras, responsáveis pela proliferação do mofo e bolor.

Utilizado na dosagem indicada, não altera a textura e acabamento das tintas, texturas e revestimentos em que for misturado.

**CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS:**

| | |
|---|---|
| **Aspecto** | Liquido |
| **Cor** | Leitoso |
| **Odor** | Característico |
| **Densidade** | 1,005 g / $cm^3$ a 20ºC |
| **pH** | 6 - 9 |

**RENDIMENTO**

Diluído a tintas ou revestimentos aquosos, terá o mesmo rendimento descrito nas embalagens dos produtos aos quais for misturado.

**ARMAZENAGEM**

Mantenha o produto no frasco original, protegido do sol e do calor e não reutilize a embalagem. Deixe fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não inale o produto. Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lave com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômito. Nesses casos, procure auxílio médico, levando consigo a embalagem deste produto. Recomendamos o uso de luvas descartáveis e EPIs

**EMBALAGEM**

Embalagens de 100 ml e 500 ml.

# ***IMPERTUDO ADITIVO ANTIMOFO***

**FORMA DE APLICAÇÃO:**

É recomendado misturar o **Impertudo Aditivo Antimofo** em tintas e revestimentos à base de água numa proporção de 100 ml do produto para um galão de 3,6 litros de tinta ou 500 ml para galão de 18 litros. No rejunte, na massa corrida e na cola de papel de parede, misturar 100 ml do produto em 5 kg de massa e 500 ml para 25 kg. Como é recomendado antes de iniciar qualquer pintura, deve-se preparar a superfície que será tratada, deixando-a limpa, isenta de pó, gordura, umidade e mofo. Depois, proceder a pintura de acordo às instruções das tintas ou revestimentos que for utilizar.

**CUIDADOS:**

Mantenha o produto no frasco original, protegido do sol e do calor e não reutilize a embalagem. Deixe fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não inale o produto. Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lave com água em abundância. Se ingerido, não provoque vômito. Nesses casos, procure auxílio médico, levando consigo a embalagem deste produto. Recomendamos o uso de luvas descartáveis e EPIs.

OBS.: Caso utilize água sanitária para a limpeza, aguarde a secagem total (em dias secos, com temperatura acima de 18º C) para utilizar **Impertudo Aditivo Antimofo**, uma vez que a água sanitária diminui a eficácia do produto.

**IMPERTUDO QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

**RUA DR. GERINO DE SOUZA FILHO, 1624 - QD00 LT01, KM 2 - CENTRO -** LAURO DE FREITAS - BA

www.impertudo.com.br

**Químico responsável** CRO 13100621