IMPERTUDO GRAUTE TIX

MANUAL TÉCNICO

ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIXOTRÓPICA

CARACTERÍSTICAS:
IMPERTUDO GRAUTE TIX é uma argamassa pronta de características tixotrópica, indicada para serviços de calços nos assentamento e apoios de equipamentos e máquinas em geral, reparos em estruturas e concreto.

UTILIZAÇÃO:
Não é necessário o uso de formas.
Utilizar água equivalente a 12% do peso do produto.

CONSUMO:
2.100 KG/m3

RESISTÊNCIA COMPRESSÃO:

24 horas	20 MPa
03 dias	40 MPa
07 dias	45 MPa
28 dias	50 MPa

VALIDADE E ARMAZENAMENTO:
Até 06 meses, após a data de fabricação, em local seco e fresco e nas embalagens originais.

ARMAZENAMENTO:
Colocar em estrados de madeira, com empilhamento máximo de 05 sacos.

SEGURANÇA:
Recomendamos lavar bem as mãos após o uso dos produtos, uso de máscaras para pó e óculos de proteção. Em caso de contato com os olhos e mucosa, lavar com água limpa em abundância.

IMPERTUDO QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
RUA EUVALDO SANTOS LEITE, 122
ESTRADA DO COCO, KM 2
LAURO DE FREITAS - BA
www.impertudo.com.br
Químico responsável
CRO 13100621