IMPERTUDO
QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO

IMPERTUDO PRIMER PU

Manual Técnico

Impertudo Primer PU é um primer monocomponente, a base de poliuretano, para o preparo de juntas para a aplicação de selantes poliuretanos e híbridos.

O uso deste produto garante:

- Aplicação simples e rápida;
- Secagem rápida;
- Alto poder de penetração;
- Compatível com selantes a base de poliuretano e poliuretano híbrido;
- Excelente adesão sobre concreto, argamassas.

CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS:

Base química	Poliuretano disperso em solvente
Densidade	1,2 kg/litro
Teor de sólidos	45%
Ponto de fulgor	65°C
Cura	2 a 6 horas dependendo da temperatura e umidade
Consumo	125 a 175 ml/m² por demão dependendo das condições do substrato

CONSUMO

O consumo é variável de acordo com a absorção do substrato. Normalmente o consumo se encontra entre 125 a 175 ml/m² por demão.

EMBALAGEM

Lata contendo 275 ml.

APLICAÇÃO:

Em uma superfície limpa, seca e isenta de óleos, desmoldantes, e quaisquer outros materiais que possam prejudicar a aderência, aplicar ***Impertudo Primer PU*** com pincel nas laterais da junta.

Aguarde a secagem ao toque para a aplicação do selante (+/- 1 hora). Aplique o selante logo após a secagem. Não deixar a lata aberta pois o produto cura com a humidade do ar.

Limpe as ferramentas com thinner de limpeza para poliuretano.

Garanta uma boa circulação de ar durante o manuseio e utilize os EPIs.

IMPERTUDO PRIMER PU

VALIDADE DE ESTOCAGEM

Produto válido por 6 meses na embalagem original e intacta, abrigado da exposição direta ao sol e a chuva, e em temperatura entre 10°C e 30°C.

IMPERTUDO QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RUA EUVALDO SANTOS LEITE, 122 ESTRADA DO COCO, KM 2
LAURO DE FREITAS - BA

www.impertudo.com.br
Químico responsável CRO 13100621