Manual Técnico

Impertudo Removedor de Ferrugem apresenta-se como líquido verde, não inflamável, pronto para ser aplicado. Por ser fabricado a base de água, possui secagem rápida, fácil aplicação e é um produto sustentável, não agredindo o meio ambiente.

INDICAÇÕES
Transforma quimicamente tanto o metal quanto os óxidos nele existentes, deixando a superfície pronta para receber tratamento anticorrosivo. Pode ser utilizado em superfícies de ferro, aço, alumínio, latão, cobre, estanho etc. Apresenta excelentes resultados quando aplicados em equipamentos e estruturas metálicas em geral, desde pequenos domésticos até grandes superfícies onde a ferrugem precisa ser removida.

VANTAGENS
Remove a ferrugem, fosfatiza e condiciona metais para posterior aplicação de fundo (primer) e pintura de acabamento.

- Redução de custos de preparo da superfície;
- Maior aderência da maior parte dos acabamentos;
- Aumento da vida útil das superfícies metálicas;
- Eliminação do aparecimento precoce de ferrugens sobre pinturas.

CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS:

Aspecto	Liquido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Densidade	1,08g/cm³ a 20ºC
pH	1,60

RENDIMENTO
O rendimento varia conforme a superfície a ser tratada, porém estima-se que entre 8 a 10 m²/litro. OBS: Quanto mais oxidado o material, maior a absorção do produto e menor o rendimento

EMBALAGEM
Embalagens de 500 ml, 01 litro e 05 litros.

FORMA DE APLICAÇÃO:
Deve-se preparar a superfície para a aplicação, limpando com lixa ou escova de aço para remover a ferrugem grosseira. Remover óleos, graxas ou qualquer material gorduroso, se tiver, com solventes. Agitar a embalagem antes de usar.

A aplicação do produto sobre o objeto ou a superfície com ferrugem pode ser realizada através de banho de imersão (principalmente quando a superfície estiver muito oxidada), com pincel ou pistola de pulverização.
Após a aplicação, aguardar o produto agir por um período de 20 a 50 minutos, dependendo da incrustação da área a ser tratada. Para finalizar, remova o resíduo lavando a superfície com água limpa.
Deixe secar e, em seguida, passe uma estopa para a remoção de qualquer resíduo.
O metal ficará com cor acinzentada.
Em seguida, aplique o sistema protetivo escolhido (pintura ou óleo anticorrosivo).
OBS.: O tratamento com o **Impertudo Removedor de Ferrugem** não é uma proteção definitiva. O intervalo de tempo entre sua aplicação e a aplicação da proteção final, deverá ser o mais breve possível.

CUIDADOS:
Mantenha o produto no frasco original e não reutilize a embalagem. Deixe fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Não inale o produto. Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lave com água em abundância.
Se ingerido, não provoque vômito. Nesses casos, procure auxílio médico, levando consigo a embalagem deste produto.