



Boletim Técnico

IMPERTUDO DESMOL MD PRONTO PARA USO

IMPERTUDO DESMOL MD PRONTO PARA USO é uma composição oleosa, biodegradável emulsionada em água, pronta para uso, indicada para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados, formando uma fina camada protetora impedindo a aderência entre o concreto e as fôrmas.

INDICAÇÕES

Facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente. Não causa mancha no concreto. Aumenta o tempo de vida útil das fôrmas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento. Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

COMPOSIÇÃO

Composto de óleos vegetais e ácidos graxos emulsionados.

CONSUMO

apresenta um rendimento de até 60m²/L

APLICAÇÃO

A superfície a ser aplicado deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT).

Misture bem antes de usar.

Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura; aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem.

Caso necessário limpar e reaplicar o IMPERTUDO DESMOL MD PRONTO PARA USO



ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

EMBALAGEM

Balde de 18 litros e Tambor 200 litros.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPERTUDO DESMOL MD PRONTO PARA USO não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.