



## *Boletim Técnico*

# **IMPERTUDO HARD SILICATO**

***IMPERTUDO HARD SILICATO é um produto à base de silicatos, pronto para o uso, destinado à pulverização sobre superfícies recém concretadas para proporcionar um rápido endurecimento da superfície.***

### **INDICAÇÕES**

IMPERTUDO HARD SILICATO é um produto indicado para todos os tipos de pisos de base cimentícia, pisos de concreto monolítico, pavimentos rodoviários de concreto, hangares, estacionamentos, quadras poliesportivas etc. Recomendado para proporcionar dureza em pisos de concreto, aumentando a resistência à abrasão. Reage com álcali e a cal livre do concreto, unindo fortemente as partículas soltas e preenchendo os poros por meio da cristalização.

### **COMPOSIÇÃO**

Silicatos.

### **RENDIMENTO**

O consumo, aproximado, de IMPERTUDO HARD SILICATO é de 200 ml/m<sup>2</sup>.

### **APLICAÇÃO**

Pulverizar ou despejar IMPERTUDO HARD SILICATO, sem diluição, sobre a superfície do piso, espalhando por no mínimo uma (1) hora com vassoura de cerdas macias.

### **ARMAZENAGEM**

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

### **EMBALAGEM**

Balde de 18 kg, Bombona de 50 kg e Tambor de 200 kg.



## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

IMPERTUDO HARD SILICATO não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente.

Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente.

Não reutilizar a embalagem.

## **VALIDADE**

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.