



Boletim Técnico

IMPERTUDO PAREDE PREMIUM

IMPERTUDO PAREDE PREMIUM é um revestimento impermeabilizante, de característica elástica e de base acrílica para uso em paredes, contra batidas de chuva.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmento, cargas minerais e aditivos.

VANTAGENS

Proporciona ótima impermeabilização, impossibilitando a penetração da umidade nos ambientes internos, juntamente com o possível surgimento de manchas, mofo e bolores nas paredes.

- Resistência aos raios U.V.
- Ótima impermeabilidade e resistência.
- Pode ser utilizado como selador, impermeabilizante e como acabamento final, conforme a quantidade de demãos aplicada.
- Proporciona acabamento quando pigmentado.

RENDIMENTO

Até 150 m²/demão (balde 18kg) Até
30m²/demão (galão 3,6kg)

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	RESINA ACRÍLICA, CARGAS MINERAIS, PIGMENTOS E ADITIVOS.
COR	BRANCO
DENSIDADE KG/L	1,2 - 1,3
PH	8,0 - 10
VISCOSIDADE RVT	8500- 10000

Preparação da Superfície:

A superfície a ser aplicada IMPERTUDO PAREDE PREMIUM deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, etc., e regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3).

Forma de Aplicação:

Homogeneizar o produto antes de usar.

Aplicar IMPERTUDO PAREDE PREMIUM com pincel, rolo de lã, espuma, trincha ou brocha, de 2 a 3 demãos, espalhando o produto de forma uniforme sobre a parede.

Aplicar a primeira demão de IMPERTUDO PAREDE PREMIUM diluído em no máximo 20% de água, e as demais demãos puras, com intervalo de 6 horas entre cada aplicação. Aguardar no mínimo 3 dias para aplicação do acabamento em tinta látex/acrílico.

Após aplicação, proteger a pintura contra possíveis chuvas no período de 24 horas. Não sendo recomendado à aplicação de IMPERTUDO PAREDE PREMIUM em tempo chuvoso.

ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

EMBALAGEM

Galão de 3,6 kg, Balde de 10 kg, Balde de 18 kg e Tambor de 200 Kg.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPERTUDO PAREDE PREMIUM não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de inalação, remover para um local ventilado e fresco. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.