



Boletim Técnico

IMPERTUDO PRIMER

IMPERTUDO PRIMER é uma emulsão asfáltica para imprimação, à base de asfalto modificado disperso em água, para aplicação a frio. Isento de solventes orgânicos.

PROPRIEDADES

É especialmente recomendado para imprimação de substratos de concreto e argamassas, proporcionando uma excelente aderência entre a manta asfáltica e o substrato.

COMPOSIÇÃO

Emulsão asfáltica.

CONSUMO

Aproximadamente 0,3 a 0,5 kilos/m²/demão.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	Emulsão asfáltica
COR	Marrom escuro
DENSIDADE kg/L	0,99 - 1,01
pH	10 - 13
Viscosidade RVT 1/20, 25 °C	100 -300

APLICAÇÃO

é um produto para ser aplicado a “frio”. A superfície a ser aplicada IMPERTUDO PRIMER deverá estar limpa, regularizada e com caimento mínimo de 1% para os ralos. Pode ser aplicado com broxa, escovão macio e/ou vassourão de pêlo. Indicado para ser aplicado em duas demãos, com intervalo de tempo entre as demãos necessário a sua secagem. IMPERTUDO PRIMER não deve ser aplicado em tempo chuvoso.

ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.



EMBALAGEM

Balde 18 kg, Bombona de 50 kg, Tambor de 200 kg.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPERTUDO PRIMER não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de inalação, remover para um local ventilado e fresco. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.