

Boletim Técnico

IMPERTUDO FITAS ADESIVAS é uma membrana asfáltica plástica, autoaderente, com acabamento em alumínio e uma película de filme removível em sua outra face. Boa resistência mecânica e durabilidade mesmo em baixíssimas temperaturas.

PROPRIEDADES

Confere alta resistência mecânica, adesividade e durabilidade mesmo em baixíssimas temperaturas. De fácil aplicação, é indicada para reparo, vedação e proteção contra infiltrações de água.

APLICAÇÕES

A superfície a ser aplicada IMPERTUDO FITAS ADESIVAS deverá estar previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa e desmoldante.

Realizar o corte da IMPERTUDO FITAS ADESIVAS na medida desejada, retirar o filme plástico da face adesiva e aplicar firmemente, apoiando com firmeza principalmente nos cantos.

Para superfícies mais porosas tais como telhas cerâmicas e de fibro-cimento, recomenda-se imprimir com IMPERTUDO PRIMER e aguardar a secagem por um período de 4 a 6 horas, para posterior colagem da IMPERTUDO FITAS ADESIVAS.

IMPERTUDO FITAS ADESIVAS não é recomendada para superfícies sujeitas às altas temperaturas.

COMPOSIÇÃO

Elaborada a partir de asfaltos modificados estruturado com polietileno e cobertura superficial de alumínio.

CONSUMO

Cada rolo de fita cobre 10 metros corridos.

ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

EMBALAGEM

Rolo unitário de: 10 cm, 20cm, 30cm, 45cm, 60 cm e 90cm x 10 metros

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Durante a aplicação da IMPERTUDO FITAS ADESIVAS, sendo realizada em ambientes fechados, deverá ser providenciada a ventilação forçada. Caso haja a necessidade de utilização de maçarico na aplicação, como medida de segurança, o botijão de gás deverá permanecer fora do ambiente

VALIDADE

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.