



Boletim Técnico

IMPERTUDO

MANTA LIQUIDA PU

É um Impermeabilizante elástico que forma uma membrana continua pronto para uso, basta retirar da embalagem e aplicar

PROPRIEDADES:

IMPERTUDO MANTA LÍQUIDA PU Possui alta resistência a pressões hidrostáticas positivas; podendo ser aplicado sobre bases metálicas, madeira, cerâmicas, cimento e asfálticas;

Confere as seguintes vantagens:

Total resistência a passagem ou confinamento de água potável; Liberação para uso em apenas em 4 horas, para reservatórios em 24 horas; alta resistência a fungos e bactérias.

INDICAÇÃO:

Na impermeabilização de terraços, varandas, pisos, banheiros, cozinhas, piscinas, caixas d'água e baldramas; Locais com presença de fissuras; Reparos com vazamentos localizados, em conjunto a outros sistemas de impermeabilização; em telhados de fibro cimento e concreto com ou sem a utilização de reforço têxtil (telas ou geotecido) indicado para áreas comerciais ou residenciais.

EMBALAGENS

Galão de 4,3 kgs ou lata de 20 kgs.

CONSUMO

Consumo mínimo de 3 Kg /m².

PREPARAÇÃO:

Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão; remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, óleo e etc.;

Pode ser aplicado sobre o substrato com umidade máxima de 4%.

APLICAÇÃO:

Aplicar com pincel, trincha ou rolo; A ser utilizado estruturante (tela de poliéster) conforme situação da laje; O tempo entre demãos é de 50 minutos; Liberação para teste de estanqueidade confinado 24 horas; Densidade 1,35 gramas/cm; Alongamento > 300%; 30,5 kg/m²

RECOMENDAÇÕES:

IMPERTUDO MANTA LÍQUIDA PU não deve ser utilizado para a impermeabilização de locais solicitem resistência a pressão hidrostática negativa;

Concreto ou a alvenaria deverá estar com resistência compatível (15 dias);

O IMPERTUDO MANTA LÍQUIDA PU não possui resistência química, para estes casos consulte nosso departamento técnico.

O IMPERTUDO MANTA LÍQUIDA PU aceita tráfego leve de pedestre.

Após a aplicação em locais de tráfego constante, é necessário a cobertura mecânica para preservar a qualidade da impermeabilização;

Para aplicações efetuadas em caixas de água de potável é necessário lavar o local antes da liberação para uso; não precisa primer!

PRECAUÇÕES:

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's (máscaras, óculos e luvas);

VALIDADE:

12 meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, entre 15° a 30°C.