

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ



CIMENTO DE SECAGEM ULTRARRÁPIDA PARA TAMPONAMENTO

IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ é um produto à base cimentos especiais e aditivos minerais, destinado a tamponamento de infiltrações e fluxo de água sob pressão em subsolos, cortinas, poços de elevadores e estruturas submetidas à lençol freático.

PROPRIEDADES TÉCNICAS:

Aspecto	Pó
Cor	Cinza escuro
Composição química	Cimentos especiais e aditivos minerais
Densidade kg/L	1,20 – 1,23
pH	11 – 12
Tempo de pega final	5 minutos
Validade	12 meses a partir da data de fabricação

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Calçadas;
- Pequenos reparos e desformas rápidas para liberação dos moldes;
- Tamponamento instantâneo de vazamentos e infiltrações.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail tecnico@impertudo.com.br

VANTAGENS:

- Resiste a pressões hidrostáticas;
- Interrompe completamente o fluxo de água;
- Pode ser utilizado seco ou misturado com água;
- Tamponamento ultrarrápido;

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ



- Adquire resistência em minutos;
- Fácil aplicação;
- Pode ser utilizado seco ou misturado com água.

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser aplicada **IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ** deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, etc.

PREPARAÇÃO DO MATERIAL:

Produto pronto para uso.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Para o tamponamento de infiltrações, misture de 3 a 4 partes de **IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ** com 1 parte de água a 25 °C, até formar uma massa homogênea em formato de bola. Aplique imediatamente sobre o ponto de infiltração, comprimindo firmemente por aproximadamente 60 segundos, até que o material adquira resistência. O produto também pode ser utilizado a seco, aplicado diretamente sobre o ponto de infiltração. Nessa forma de uso, mantenha o produto firmemente pressionado até sua completa fixação. Se necessário, reaplique. Após a aplicação do **IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ**, aguarde 48 horas para verificar se a infiltração foi completamente estancada. Somente após essa confirmação prossiga com o sistema de impermeabilização **IMPERTUDO**, seguindo as instruções do boletim técnico correspondente.

RECOMENDAÇÕES:

- A impermeabilização requer conhecimentos específicos para a aplicação dos produtos, portanto, recomenda-se que seja realizada por profissionais habilitados;
- Para o dimensionamento e execução de qualquer sistema de impermeabilização, deve seguir rigorosamente os requisitos das normas **ABNT NBR 9574 e 9575**.

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ



VALIDADE:

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente, longe de fontes de calor e mantido nas embalagens originais e devidamente fechadas.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em um local coberto, fresco, seco e bem ventilado, longe do alcance de crianças, animais e de fontes de calor. Mantenha-o sempre nas embalagens originais e devidamente fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.impertudo.com.br;
- **IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente com auxílio de EPI's adequados;
- Durante a utilização do produto, mantenha o ambiente arejado;
- Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos;
- Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente;
- Não reutilizar a embalagem;
- Mantenha o produto afastado de crianças e animais;
- Em ambientes fechados ou de pouca ventilação usar EPIS adequados e promover a renovação do ar.

CUIDADOS AMBIENTAIS:

- Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual;
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc;
- Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.impertudo.com.br.

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO RAPIDÍSSIMO PÓ



EMBALAGENS:



Embalagens	Dimensões	Peso líquido (kg)	Empilhamento máximo	Qtd und por pallet	Dimensões pallet (m)
Balde 15 kg	-	15	-	-	1x1
Galão 4 kg	-	4	-	-	1x1